

PRODUKTDATABLAD

DOT-it Classic Silver

DOT-it® | Flexibla små armaturer



Användningsområden

- Endast för inomhusbruk
- Nattbelysning
- Garderober
- Kök

Produktfördelar

- Attraktiv och funktionell design
- Kan enkelt tas med där ljus behövs tack vare batteridrift
- Ekonomisk drift tack vare låg strömförbrukning
- Alla tillbehör för flexibel montering ingår

Produktegenskaper

- AV/PÅ via Touch DIM



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	0,23W
Nominell märkspänning	4,5 V
Nätfrekvens	0 Hz
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	10 lm
Ljusutbyte	43 lm/W
Färgtemperatur	7000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
Spridningsvinkel	70 °

MÅTT & VIKT

Diameter	68,00 mm
Bredd	67 mm
Höjd	22,00 mm
produktvikt	83,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Silver
Färg på armaturhus	Silver

Material i kroppen	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kvikksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+30 °C
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Inomhus
Justerbar	Nej
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batterityp	Alkalisk
Batteristorlek	AAA
Antal medföljande batterier	3
Batteriets nominella spänning	1,5 V

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- 3 AAA batterier ingår
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.

– Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	CE-deklaration	CE Declaration DOT-It

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854531293	Blisters 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	93.00 g	0.85 dm³
4099854531309	Transportförpackning 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	633.00 g	5.27 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.