

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Flat Sensor + USB 600mm CCT

Linear LED Flat Sensor USB | Underskåpsarmatur för flexibel montering med rörelsensor, batteridrivnen och uppladdningsbar



Användningsområden

- För ett mycket brett användningsområde
- Endast för inomhusbruk
- Hyllor, möbelinbyggnad eller montering under skåp

Produktfördelar

- Attraktiv och funktionell design
- Ekonomisk drift tack vare låg strömförbrukning
- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Höljets material: aluminium
- Integrerad ljus- och rörelsesensor
- Strömbrytare för Auto- eller Av/På-läge
- Uppladdningsbart batteri med USB-kabel

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	4,00 W
Nominell märkspänning	5 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	500,000 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	270 lm
Ljusutbyte	67 lm/W
Färgtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit / Dagsljus
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	600,00 mm
Bredd	40,00 mm
Höjd	9,30 mm
produktvikt	275,00 g



LINEAR LED FLAT SENSOR

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Grå
Färg på armaturhus	Grå
Material i kroppen	Aluminum Plastic
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Anslutningstyp	USB
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensortyp	Rörelse / Dagsljus
-----------	--------------------

BATTERI

Batterityp	Litiumjon
Batteristorlek	Others
Batteriets nominella spänning	3.7 V

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

Säkerhetsanvisningar

- För att minska risken för strypling ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.
- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LINEAR LED FLAT USB SEN
	Juridisk information	Safety insert G11219286

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	CE-deklaration	LINEAR LED FLAT

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854462672	Kapsel 1	42 mm x 62 mm x 648 mm	349.00 g	1.69 dm ³
4099854462689	Transportförpackning 8	665 mm x 183 mm x 150 mm	3122.00 g	18.25 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.