

PRODUKTDATABLAD

Damp proof Essential 2x19W 1500mm 840

Essentials Damp Proof | Essential fuktsäkra armaturer för grundläggande installationer

Användningsområden

- Källare, garage, lager



Produktfördelar

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Produktegenskaper

- Fuktsäker armatur med LED-lysrör för nätspänningsdrift



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	38,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	170,000 mA
Startström tid T _{h50}	482 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	12
Max antal armaturer per säkring C10 A	12
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	20
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	3400 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	4370 lm
Ljusutbyte	89 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	1561,00 mm
Bredd	108,00 mm
Höjd	64,00 mm
produktvikt	1354,00 g



DAMP PROOF ESSENTIAL
150CM2X19W840

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Grå
Färg på armaturhus	Grå
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Cable, 2-pole
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK08
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Socketlbeteckning	G13

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tändcykler	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Antal ljuskällor	2
------------------	---

Tillbehör

- LED-lysrör levereras med produkten

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	DAMP PROOF ESSENTIAL
	Juridisk information	Safety insert G11219279
	CE-deklaration	DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 1X19W 840
	UKCA-deklaration	DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 1/2X19W 840

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854428814	Kapsel 1	69 mm x 110 mm x 1,566 mm	1411.00 g	11.89 dm ³
4099854428821	Transportförpackning 6	1,580 mm x 234 mm x 235 mm	9777.00 g	86.88 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.