

## PRODUKTDATABLAD

# Damp proof Essential 1x19W 1500mm 840

Essentials Damp Proof | Essential fuktsäkra armaturer för grundläggande installationer

---

### Användningsområden

- Källare, garage, lager



---

### Produktfördelar

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

---

### Produktegenskaper

- Fuktsäker armatur med LED-lysrör för nätspänningsdrift



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Nominell watttal                            | 19,00 W       |
| Nominell märkspänning                       | 220...240 V   |
| Nätfrekvens                                 | 50...60 Hz    |
| Märkström                                   | 85,000 mA     |
| Startström tid T <sub>h50</sub>             | 482 µs        |
| Max antal armaturer per säkring B16 A       | 12            |
| Max antal armaturer per säkring C10 A       | 12            |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 | 20            |
| Effektfaktor λ                              | > 0,90        |
| Total övertonshalt                          | < 20 %        |
| Skyddsklass                                 | II            |
| Typ av drift                                | Mains voltage |

Fotometriska data

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Ljusflöde                                  | 1700 lm |
| Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor | 2185 lm |
| Ljusutbyte                                 | 90 lm/W |
| Färgtemperatur                             | 4000 K  |
| Ljusfärg (angiven)                         | Kallvit |
| Färgåtergivningindex Ra                    | ≥80     |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning       | 6 sdcn  |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778   | RG0     |
| Spridningsvinkel                           | 120 °   |

MÅTT & VIKT

|             |            |
|-------------|------------|
| Längd       | 1561,00 mm |
| Bredd       | 69,00 mm   |
| Höjd        | 64,00 mm   |
| produktvikt | 906,00 g   |



DAMP PROOF ESSENTIAL  
150CM1X19W840

MATERIAL & FÄRGER

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Produktfärg                        | Gray               |
| Färg på armaturhus                 | Gray               |
| Material i kroppen                 | Polycarbonate (PC) |
| Material i höljet                  | Polycarbonate (PC) |
| Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

APPLIKATION & MONTERING

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Omgivningstemperaturområde             | -20...+40 °C  |
| Förvaringstemperatur                   | -20...+80 °C  |
| Anslutningstyp                         | Cable, 2-pole |
| Skyddstyp                              | IP65          |
| Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM] | IK08          |
| Ljusreglerbar                          | Nej           |
| Monteringstyp                          | Surface       |
| Med ljuskälla                          | Ja            |
| Utbytbar ljuskälla                     | Nej           |
| Sockelbeteckning                       | G13           |

Livslängd

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Livslängd L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tändcykler          | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begränsad ytemperatur, D-märkt | Nej       |
| Bollsäker                      | Nej       |

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

|                  |   |
|------------------|---|
| Antal ljuskällor | 1 |
|------------------|---|

Tillbehör

- LED-lysrör levereras med produkten

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

| Dokument och certifikat                                                           |                                              | Dokumentnamn                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner | DAMP PROOF ESSENTIAL                   |
|  | Juridisk information                         | Safety insert G11219279                |
|  | CE-deklaration                               | DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 1X19W 840   |
|  | UKCA-deklaration                             | DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 1/2X19W 840 |

LOGISTIKDATA

| Produktkod    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym     |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854428791 | Kapsel<br>1                     | 69 mm x 70 mm x 1,566 mm           | 955.00 g   | 7.56 dm³  |
| 4099854428807 | Transportförpackning<br>6       | 1,580 mm x 225 mm x 166 mm         | 6806.00 g  | 59.01 dm³ |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.