

PRODUKTDATABLAD

Damp proof Essential Extrusion 50W 1500mm 840

Essentials Damp Proof Integrated Extrusion | Essential Damp Proof -armaturer med integrerad LED modul gjorda av extruderingsteknik

Användningsområden

- Källare, garage, lager



Produktfördelar

- Enkel installation
- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Produktegenskaper

- Robust fuktsäker armatur
- Enkel anslutningsbar kabelgenomföring



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	50,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	230,000 mA
Startström tid T _{h50}	103 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	47
Max antal armaturer per säkring C10 A	34
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	55
Effektfaktor λ	≥0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	6000 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	6800 lm
Ljusutbyte	120 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	5 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	140 °

MÅTT & VIKT

Längd	1540,00 mm
Bredd	36,70 mm
Höjd	47,70 mm
produktvikt	444,00 g



DP ESSENTIAL EXTRUSION
150CM 50W840

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Cable, 2-pole
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK08
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tändcykler	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Antal ljuskällor	Not relevant
------------------	--------------

Tillbehör

- Alla nödvändiga tillbehör ingår

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	DAMP PROOF ESSENTIAL EXTRUSION
	Juridisk information	Safety insert G11219279
	CE-deklaration	DP ESSENTIAL EXTRUSION 840
	UKCA-deklaration	DP ESSENTIAL EXTRUSION 840

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854428753	Kapsel 1	42 mm x 54 mm x 1,547 mm	461.00 g	3.51 dm³
4099854428760	Transportförpackning 6	1,575 mm x 135 mm x 120 mm	3544.00 g	25.52 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.