

PRODUKTDATABLAD

Orbis Ghost 480mm 50W CCT White

Orbis Ghost | LED -taklampa med homogen diffusion



Användningsområden

- Inomhus
- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

Produktfördelar

- Färgtemperaturjustering för olika applikationsbehov

Produktegenskaper

- Färgtemperaturreglage (CTS): 2700 K, 4000 K, 6500 K



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	50,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
Märkström	225,000 mA
IP Inkopplingsström	8 A
Startström tid T _{h50}	100 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	48
Max antal armaturer per säkring C10 A	27
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	44
Effektfaktor λ	> 0,9
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	4200 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	5800 lm
Ljusutbyte	84 lm/W
Färgtemperatur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Referensstyrningsinställning för innehållande ljuskälla (Kelvin)	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit / Dagsljus
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	<1
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Diameter	480,00 mm
Höjd	66,00 mm
produktvikt	920,00 g



ORBIS 480MM 50W CCT WT

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	STÅL AKRYL
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Tak
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Antal tändcykler	12500
------------------	-------

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	ORBIS GHOST_BRUSH
	CE-deklaration	Wall and Ceiling luminaires
	UKCA-deklaration	Wall and Ceiling luminaires

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854659027	Kapsel 1	107 mm x 532 mm x 533 mm	1387.00 g	30.34 dm ³
4099854659034	Transportförpackning 4	548 mm x 444 mm x 558 mm	7114.00 g	135.77 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.