

PRODUKTDATABLAD

Orbis Ghost 380mm 40W CCT White

Orbis Ghost | LED -taklampa med homogen diffusion



Användningsområden

- Inomhus
- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

Produktfördelar

- Färgtemperaturjustering för olika applikationsbehov

Produktegenskaper

- Färgtemperaturreglage (CTS): 2700 K, 4000 K, 6500 K



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	40,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
Märkström	200,000 mA
IP Inkopplingsström	7 A
Startström tid T _{h50}	100 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	64
Max antal armaturer per säkring C10 A	32
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	50
Effektfaktor λ	> 0,9
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	3200 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	4700 lm
Ljusutbyte	80 lm/W
Färgtemperatur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Referensstyrningsinställning för innehållande ljuskälla (Kelvin)	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit / Dagsljus
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	<1
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Diameter	380,00 mm
Höjd	61,00 mm
produktvikt	630,00 g



ORBIS 380MM 40W CCT WT

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	STÅL AKRYL
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Tak
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Antal tändcykler	12500
------------------	-------

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	ORBIS GHOST_BRUSH
	CE-deklaration	Wall and Ceiling luminaires
	UKCA-deklaration	Wall and Ceiling luminaires

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854659003	Kapsel 1	102 mm x 422 mm x 423 mm	960.00 g	18.21 dm ³
4099854659010	Transportförpackning 4	438 mm x 424 mm x 448 mm	5010.00 g	83.20 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.