

PRODUKTDATABLAD

Orbis Matteo 490mm 36W 830 Click DIM Grey

Orbis Matteo | LED luminaire med sladdring



Användningsområden

- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

Produktfördelar

- Estetisk och funktionell produktdesign
- Klick-dim-funktion via strömbrytare

Produktegenskaper

- Takarmatur med avancerad LED-teknik
- Klick-DIM version: ljusreglerbar i tre steg med upprepade knapptryck
- Färgtemperatur: 3 000 K
- Kapslingsklass: IP20



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	36,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	180,000 mA
Effektfaktor λ	0,9
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	2000 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	4700 lm
Ljusutbyte	56 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljutfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	<1
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0

MÅTT & VIKT

Diameter	490,00 mm
Höjd	85,00 mm
produktvikt	1420,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Metal
Material i höljet	Polymetylmetakrylat (PMMA) Akrylnitrilbutadienstyren (ABS)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Tak
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tändcykler	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Monteringsskruvar och pluggar ingår

Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.
- Produkten har skyddsklass I. Elektriskt ledande, metalliska armaturdelar som kan bli spänningssatta under drift eller vid underhåll ska vara kontinuerligt anslutna till den skyddande jordledaren.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	G11242729 ORBIS MATTEO
	CE-deklaration	Orbis Luminaires
	UKCA-deklaration	Orbis Click DIM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854618147	Kapsel 1	93 mm x 513 mm x 513 mm	1983.00 g	24.47 dm ³
4099854618154	Transportförpackning 4	530 mm x 380 mm x 530 mm	8892.00 g	106.74 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.