



# BOSTIK

## MAMUT GLUE

### MONTERINGSLIM MED STARKT DIREKTHUGG



#### PRODUKTBSKRIVNING

- **MAMUT GLUE** är ett montage lim med extremt starkt direkthugg, lämpligt för alla material och ytor – även våta. Limmet fäster omedelbart och håller föremålet säkert på plats direkt vid montering, vilket innebär att stöd normalt inte behövs – även vid tunga föremål.
- **MAMUT GLUE** ger en direkt vidhäftning som snabbt stabiliserar montage och utvecklar en mycket stark och långvarig slutstyrka som står emot tuffa förhållanden.

#### FÖRDELAR

- Fäster omedelbart
- Kraftfull vidhäftning
- Fäster på nästan alla material
- Extremt motståndskraftig mot yttre förhållanden (vatten, UV) och temperaturer (-40°C till +90°C)
- Flexibel: motstår höga påfrestningar (vibrationer, krympning, sprickor)

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Lämpar sig för permanent limning av tunga föremål, som exempel bänkskivor, hyllor, paneler, isoleringsmaterial, lister och fönsterbänkar.
- För limning av alla material\*: betong, gips, sten, tegel, keramik, emalj, glas, koppar, bly, zink, tenn, aluminium, rostfritt stål, metall, trä (såväl behandlad som obehandlad), kork, PU, polyester, PVC, hårdplast.
- Kan användas både inom- och utomhus.
- Fungerar på såväl torra som våta, jämna och ojämna, porösa och icke porösa ytor.
- Lämplig för livsmedelsmiljö tack vare ISEGA-certifiering.

#### PRODUKTEGENSKAPER

Fullt Härdad	24 timmar
Temperaturbeständighet	Ca. -40°C till +90°C
Arbetstemperatur	Från +5°C till +40°C

#### ANVÄNDNING

- Applicera MAMUT GLUE i vertikala ränder med det medföljande V-munstycket.
- Placera patronen i 90° vinkel för att applicera en triangulär sträng – detta ger optimal spridning av limmet.
- Placera limränderna med 10–20 cm mellanrum. Mellanrummet krävs för att limmet ska kunna härda fullt ut. Applicera inte som droppar.
- För samman ytorna och tryck ihop dem hårt i ca 5 sekunder. Tack vare det starka direkthugget sitter delarna normalt kvar utan stöd under härdningen.
- Full last- och viktbelastning uppnås efter fullständig härdning (ca 24 timmar). Hög temperatur och luftfuktighet påskyndar härdningen.

#### FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

- Underlaget skall vara rent från olja, fett, rost och damm.
- Skär av patronens topp, skruva på V-munstycket (skär inte av det) och sätt patronen i fogpistolen.
- Användningstemperatur +5°C till 40°C (beroende på omgivning och underlag)
- Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du testar limmet

## BEGRÄNSNINGAR

Applicera inte på PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopren, bitium eller tryckt virke. Inte lämplig för ständig kontakt med vatten.

## RENGÖRING

- Ytor och verktyg kan rengöras med BOSTIK CLEANING WIPES.
- I härdat tillstånd kan MAMUT GLUE enbart avlägsnas mekaniskt

## HÅLLBARHET

- Öppnad förpackning förvaras i upp till 18 månader vid +5°C till +25°C.
- Öppnad förpackning kan sparas i 3 månader. Tryck ut en liten mängd lim (ca 2 cm) och låt det torka på en sval och torr plats. Avlägsna det stelade limmet från munstycket innan nästa användning.

## TEKNISKA DATA

<b>Kulör</b>	Vit
<b>Densitet</b>	1,57 g/ml
<b>Lagringstid</b>	18 månader i öppnad förpackning. Svalt men frostfritt

## CERTIFIERINGAR

- M1
- ISEGA
- Ecode EC1 Plus – very low emission



## HÄLSA & SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Det fås på begäran och finns tillgängligt på [www.bostik.com](http://www.bostik.com).

## YTTERLIGARE INFORMATION

Använd en fogpistol av god kvalitet.

## SDS-LÄNK

SDS Link

BOSTIK SMART HJÄLP

Smart hjälp +46 (0) 42 19 50 00

