PRODUKTDATABLAD
Orbis Easyfix 420 mm 22 W Phase Cut DIM 827 IP54 White

Orbis Easyfix Phase Cut DIM IP54 | LED Ceiling with Easyfix mounting solution



Användningsområden

- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)
- Badrum
- Verkstäder, garagen, täckta lagerområden utomhus

Produktfördelar

- Enkel montering
- Mycket homogent ljus med lätt bakgrundsljus
- Kapslingsklass: IP54 (underifrån) ger ytterligare skydd mot fukt

Produktegenskaper

- Enkel montering utförd av en person
- Fasavgränsad dimning
- Kapslingsklass: IP54
- Färgtemperatur: 2 700 K

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	22,00 W
Nominell märkspänning	220…240 V
Nätfrekvens	50…60 Hz
Märkström	95,000 mA
IP Inkopplingsström	7.60 A
Startström tid T_{h50}	128 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	80
Max antal armaturer per säkring C10 A	63
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	101
Effektfaktor λ	≥0,5
Total övertonshalt	20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage


Fotometriska data

Ljusflöde	1850 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2700 lm
Ljusutbyte	84 lm/W
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcm
Flimmervärde (Pst LM)	<5 %
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Diameter	420,00 mm
Höjd	31,00 mm
produktvikt	1100,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.



ORBIS EASYFIX 420
22WCCTIP54UGR19WT

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polypropen (PP)
Material i höljet	Polystyrene (PS)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20…+40 °C
Förvaringstemperatur	-20…+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP54
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	FASKANT
Monteringstyp	Surface
Lämplig användingsområde	Surface
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Antal tändcykler	12500

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

– Monteringsskruvar och pluggar ingår

Säkerhetsanvisningar

– Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
– Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
– Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
– Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Dokumentnamn
PDF	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	G11289514 ORBIS EASYFIX

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854845031	Kapsel 1	37 mm x 427 mm x 430 mm	1318.00 g	6.79 dm^3
4099854845048	Transportförpackning 6	449 mm x 245 mm x 462 mm	8314.00 g	50.82 dm^3

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.