# PRODUKTDATABLAD
# Essential Orbis E27 385mm 3 Lamp White

Essential Orbis E27 | Essential takarmatur för grundläggande användarändamål med E27-sockel



## Användningsområden

– Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

## Produktfördelar

– Hållbar lösning tack vare utbytbara ljuskällor
– Utmärkt pris/prestationsförhållande

## Produktegenskaper

– Vägg- och takarmatur med E27-sockel
– Kapslingsklass: IP20


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

## Tekniska data

### ELEKTRISKA DATA

| | |
|---|---|
| Nominell märkspänning | 220…240 V |
| Nätfrekvens | 50…60 Hz |
| Skyddsklass | I |
| Typ av drift | Mains voltage |

### MÅTT & VIKT

| | |
|---|---|
| Diameter | 385,00 mm |
| Höjd | 105,00 mm |
| produktvikt | 850,00 g |




ORBIS ESSENTIAL 385 E27

### MATERIAL & FÄRGER

| | |
|---|---|
| Produktfärg | Wit |
| Färg på armaturhus | Wit |
| Material i kroppen | Metal |
| Material i höljet | Polymetylmetakrylat (PMMA)\|Akrylnitrilbutadienstyren (ABS) |
| Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12 | 650 °C |

### APPLIKATION & MONTERING

| | |
|---|---|
| Omgivningstemperaturområde | -20…+40 °C |
| Förvaringstemperatur | -20…+80 °C |
| Anslutningstyp | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Skyddstyp | IP20 |
| Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM] | IK03 |
| Ljusreglerbar | Nej |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

| | |
|---|---|
| Monteringstyp | Surface |
| Med ljuskälla | Nej |
| Utbytbar ljuskälla | Nej |
| Sockelbeteckning | E27 |

## NÖDBELYSNING

| | |
|---|---|
| Typ av nöddriftstest | Ingen |

## CERTIFIKAT & STANDARDER

| | |
|---|---|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begränsad yttemperatur, D-märkt | Nej |
| Bollsäker | Nej |

## Tillbehör

– Monteringsskruvar och pluggar ingår

## Säkerhetsanvisningar

– Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
– Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
– Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
– Varning, risk för elektriska stötar.
– Produkten har skyddsklass I. Elektriskt ledande, metalliska armaturdelar som kan bli spänningssatta under drift eller vid underhåll ska vara kontinuerligt anslutna till den skyddande jordledaren.

## NEDLADDNINGSBARA FILER

| | Dokument och certifikat | Dokumentnamn |
|---|---|---|
| PDF | Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner | Orbis Essential E27 |
| PDF | CE-deklaration | CE Declaration Orbis Essential E27 |
| PDF | UKCA-deklaration | UKCA Declaration Orbis Essential E27 |

## LOGISTIKDATA

| Produktkod | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym |
|---|---|---|---|---|


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

| Produktkod | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym |
|---|---|---|---|---|
| 4099854632594 | Tråg<br>1 | 105 mm x 390 mm x 390 mm | 854.00 g | 15.97 $dm^3$ |
| 4099854632600 | Transportförpackning<br>4 | 500 mm x 415 mm x 425 mm | 5178.00 g | 88.19 $dm^3$ |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.