PRODUKTDATABLAD
Planon Easyfix 580 mm 24 W CCT UGR19 IP54 White

Planon Easyfix CCT UGR19 IP54 | LED-panel med Easyfix-monteringslösning



Användningsområden

- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)
- Badrum
- Verkstäder, garagen, täckta lagerområden utomhus

Produktfördelar

- Ändra ljusfärg via strömbrytare
- Enkel montering
- Mycket homogent ljus med lätt bakgrundsljus
- Kapslingsklass: IP54 (underifrån) ger ytterligare skydd mot fukt

Produktegenskaper

- Enkel montering utförd av en person
- UGR < 19 minskar bländning, vilket säkerställer komfort för ögonen
- Click-CCT-version: färgtemperatur justerbar i tre steg genom upprepade tryck på strömbrytaren
- Kapslingsklass: IP54
- Minnesfunktion för ljusinställningen



© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	24,00 W
Nominell märkspänning	220…240 V
Nätfrekvens	50…60 Hz
Märkström	170,000 mA
IP Inkopplingsström	0,17 A
Startström tid T_{h50}	128 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	75
Max antal armaturer per säkring C10 A	47
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	75
Effektfaktor λ	≥0,5
Total övertonshalt	< 180 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	2100 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	3000 lm
Ljusutbyte	87 lm/W
Färgtemperatur	2800 K / 4000 K / 6000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit / Dagsljus
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcm
Flimmervärde (Pst LM)	<1
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	90 °
UGR longitudinal	< 19

MÅTT & VIKT

Längd	580,00 mm
Bredd	200,00 mm
Höjd	31,00 mm
produktvikt	1020,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.



PLANON EASYFIX580
24WCCTUGR19IP54BK

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polypropen (PP)
Material i höljet	Polystyrene (PS)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20…+40 °C
Förvaringstemperatur	-20…+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP54
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Lämplig användingsområde	Surface
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Antal tändcykler	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Standarder	CE / UKCA
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

– Monteringsskruvar och pluggar ingår

Säkerhetsanvisningar

– Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
– Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
– Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
– Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Dokumentnamn
PDF	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	G11277779 PLANON EASYFIX

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854835032	Kapsel 1	207 mm x 590 mm x 39 mm	1125.00 g	4.76 dm^3
4099854835049	Transportförpackning 6	609 mm x 257 mm x 239 mm	7015.00 g	37.41 dm^3

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.