



Product properties			
Format	858 mm x 143 mm x 8 mm		
Packaging	Pack 13 Piece = 1,60 m² /  12,40 kg		
Warranty as per SKANDOR warranty terms			
Residential use	30 years		
Commercial use	15 years		
Note	A standard protective mat and felt gliders are recommended, as per the instructions.		
	See instructions for cleaning and care		
	Subject to technical changes		
			
Classification			
		Testing standard	Rating
	Use class	EN 13329	NK 21 Residential areas with light or temporary use NK 32 Commercial areas with moderate use
	Reaction to fire	EN 13501	Cfl - s1
	Formaldehyde emissions	EN 717-1	class E1
	Slip resistance	EN 13893	DS
Product properties			
	Surface texture	Synchronous texture: surface texture aligns visually and haptically with the decor pattern	
	Anti-bacterial	No	
	Anti-static	No	
	Click system	Allround-Click	
	Suitable for warm water floor heating	Yes – Note: usable up to 29°C	
	Thermal resistance	R = 0,0480 (m² * K)/W	
	Underlay requirements	private: CS ≥ 10 kPa	commercial: CS ≥ 60 kPa
	Suitable for wet rooms	No	

Produkteigenschaften			
Format	858 mm x 143 mm x 8 mm		
Verpackung	PK = 13 Stück = 1,60 m² /  12,40 kg		
Garantie gemäß SKANDOR Garantiebedingungen			
Privater Bereich	30 Jahre		
Gewerblicher Bereich	15 Jahre		
Hinweise	Eine handelsübliche Schonmatte sowie Filzgleiter werden entsprechend der Anleitung empfohlen.		
	Reinigung und Pflege siehe Anleitung.		
	Technische Änderungen vorbehalten.		
			
Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungs-klasse	EN 13329	NK 21 Wohnbereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung NK 32 Gewerbliche/Objektbereiche mit mittlerem Verkehr
	Brandverhalten	EN 13501	Cfl - s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Produkteigenschaften			
	Oberflächenstruktur	Synchronstruktur: Oberflächenstruktur folgt optisch und haptisch dem Dekorbild	
	Antibakteriell	Nein	
	Antistatisch	Nein	
	Klicksystem	Allround-Click	
	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Ja - Hinweis: bis 29°C verwendbar	
	Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,0480 (m² * K)/W	
	Anforderung an die Unterlagsbahn	Privat: CS ≥ 10 kPa	Gewerblich: CS ≥ 60 kPa
	Feuchtraumgeeignet	Nein	

Propriétés du produit			
Format	858 mm x 143 mm x 8 mm		
Conditionnement	paq 13 pièce = 1,60 m² /  12,40 kg		
Garantie conformément aux conditions de garantie SKANDOR			
Espace privé	30 ans		
Espace commercial	15 ans		
Remarques	Un tapis de protection du commerce ainsi que des patins en feutre sont recommandés conformément aux instructions.		
	Nettoyage et entretien, voir instructions		
	Sous réserve de modifications techniques		
			
Classification			
		Norme de contrôle	Évaluation
	Classe d'utilisation	EN 13329	NK 21 Zones d'habitation à utilisation faible ou périodique NK 32 Zones industrielles/commerciales à circulation moyenne
	Réaction au feu	EN 13501	Cfl - s1
	Émission de formaldéhyde	EN 717-1	classe E1
	Résistance au frottement	EN 13893	DS
Product properties			
	Structure de la surface	Structure synchrone : la structure de la surface suit le décor au niveau haptique et esthétique	
	Antibactérien	Non	
	Antistatique	Non	
	Système d'encliquetage	Allround-Click	
	Convient pour le chauffage au sol	Oui – remarque : utilisable jusqu'à 29°C	
	Résistance au passage de la chaleur	R = 0,0480 (m² * K)/W	
	Exigences relatives au lé de sous-couche	Privé : CS ≥ 10 kPa	Commercial : CS ≥ 60 kPa
	Convient aux pièces humides	Non	

Producteigenschappen			
Afmetingen	858 mm x 143 mm x 8 mm		
Verpakking	PK = 13 stuks = 1,60 m² /  12,40 kg		
Garantie volgens SKANDOR-garantievoorwaarden			
Particuliere huishoudens	30 jaar		
Commerciële ruimtes	15 jaar		
Opmerkingen	Een normaal in de handel verkrijgbare, beschermende mat en viltglijders worden conform de handleiding aanbevolen.		
	Reiniging en onderhoud, zie handleiding		
	Technische wijzigingen voorbehouden		
			
Classificatie			
		Testnorm	Beoordeling
	Gebruiksklasse	EN 13329	NK 21 Woonruimtes met gering of tijdelijk gebruik
			NK 32 Commerciële ruimtes / kantoorgebouwen met normaal gebruik
	Ontvlambaarheid	EN 13501	Cfl - s1
	Emissie van formaldehyde	EN 717-1	klasse E1
	Glijweerstand	EN 13893	DS
Producteigenschappen			
	Oppervlaktestructuur	Synchrone structuur: oppervlaktestructuur volgt optisch en voelbaar het decorbeeld	
	Antibacterieel	Nee	
	Antistatisch	Nee	
	Kliksysteem	Allround-Click	
	Geschikt voor warmwatervloerverwarming	Ja - Opmerking: te gebruiken tot 29 °C	
	Warmteweerstand	R = 0,0480 (m² * K)/W	
	Eisen aan de ondervloer	Particulier: CS ≥ 10 kPa	Commercieel: CS ≥ 60 kPa
	Geschikt voor vochtige ruimtes	Nee	

Produktegenskaper			
Format	858 mm x 143 mm x 8 mm		
Förpackning	Pkt. 13 st. = 1,60 m² /  12,40 kg		
Garanti enligt SKANDOR garantivillkor			
Privat område	30 år		
Kommersiellt utrymme	15 år		
Information	En konventionell skyddsmatta och filtassar rekommenderas i enlighet med anvisningarna.		
	Rengöring och skötsel, se instruktion		
	Tekniska ändringar förbehållna		
			
Klassificering			
		Provningsstandard	Omdöme
	Användningsklass	EN 13329	NK 21 Privat bostad med lågt eller måttligt bruk NK 32 Offentliga fastigheter med måttlig trafik
	Brandegenskaper	EN 13501	Cfl - s1
	Utsläpp av formaldehyd	EN 717-1	klass E1
	Glidmotstånd	EN 13893	DS
Produktegenskaper			
	Ytstruktur	Synkronstruktur: Ytstrukturen har anpassats optiskt och haptiskt efter dekorstilen	
	Antibakteriell	Nej	
	Antistatisk	Nej	
	Klicksystem	Allround-Click	
	Lämplig för vattenburen golvvärme	Ja - Observera: Kan användas upp till 29°C	
	Termiskt motstånd	R = 0,0480 (m² * K)/W	
	Krav på underlagsmaterialet	Privat: CS ≥ 10 kPa	Kommersiellt: CS ≥ 60 kPa
	Lämplig för utrymmen med hög fuktbelastning, t.ex. hall, eller kök.	Nej	

Vlastnosti výrobku		
Formát	858 mm x 143 mm x 8 mm	
Obal	Balení 13 kusů = 1,60 m² /  12,40 kg	
Záruka podle záručních podmínek SKANDOR		
Soukromé využití	30	let
Komerční využití	15	let
Pokyny	Doporučeny jsou dle návodu také běžná ochranná rohož a filcové kluzáky.	
	Čištění a péče viz návod	
	Technické změny vyhrazeny	
		
Klasifikace		
	Zkušební norma	Hodnocení
	Užitná třída	EN 13329
	Reakce na oheň	EN 13501
	Uvolňování formaldehydu	EN 717-1
	Kluzný odpor	EN 13893
NK 21 Obytné prostory se sporadickým nebo občasným využitím		
NK 32 Komerční/interiérové prostory se středně intenzivním využitím		
Cfl - s1		
třída E1		
DS		
Vlastnosti výrobku		
	Struktura povrchu	synchronní struktura: povrchová struktura odpovídá opticky i hmatem zobrazenému vzoru
	Antibakteriální	Ne
	Antistatické	Ne
	Systém Klick	Allround-Click
	Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění	ano – upozornění: lze použít do teploty 29 °C
	Odpor proti prostupu tepla	R = 0,0480 (m² * K)/W
	Požadavek na podložku pod podlahu	Soukromé: CS ≥ 10 kPa Komerční: CS ≥ 60 kPa
	Vhodné pro vlhké prostory	Ne

Vlastnosti výrobku			
Formát	858 mm x 143 mm x 8 mm		
Balenie	Balenie 13 kusov = 1,60 m² /  12,40 kg		
Záruka podľa záručných podmienok SKANDOR			
Súkromný priestor	30 rokov		
Komerčný priestor	15 rokov		
Upozornenie	Odporúčané sú podľa návodu aj bežná ochranná rohož a filcové klzáky.		
	Informácie o čistení a starostlivosti sú uvedené v návode		
	Vyhradujeme si právo na technické zmeny		
			
Klasifikácia			
		Testovacia norma	Hodnotenie
	Záťažová trieda	EN 13329	NK 21 Obytné priestory so sporadickým alebo občasným využitím NK 32 Komerčné/interiérové priestory so stredne intenzívnym využitím
	Správanie pri požiari	EN 13501	Cfl - s1
	Emisie formaldehydu	EN 717-1	trieda E1
	Klzný odpor	EN 13893	DS
Vlastnosti výrobku			
	Štruktúra povrchu	synchronná štruktúra: povrchová štruktúra zodpovedá opticky aj hmatom zobrazenému vzoru	
	Antibakteriálny	Nie	
	Antistatické	Nie	
	Systém zaklikávania	Allround-Click	
	Vhodná na teplovodné podlahové kúrenie	áno – upozornenie: možno použiť do teploty 29 °C	
	Tepelná odolnosť	R = 0,0480 (m² * K)/W	
	Požiadavky týkajúce sa podložky pod podlahu	Súkromný: CS ≥ 10 kPa	Komerčné: CS ≥ 60 kPa
	Vhodná do vlhkých priestorov	Nie	

Caracteristici produs

Format	858 mm x 143 mm x 8 mm
Ambalaj	Cuti 13 Buc. = 1,60 m ² / 12,40 kg
Garanție conform condițiilor de garanție SKANDOR	
Domeniu privat	30 ani
Spații comerciale	15 ani
Indicații	În conformitate cu instrucțiunile, recomandăm un covoraș uzual de protecție și elemente culisante din pâslă.
	Pentru curățare și îngrijire consultați instrucțiunile de mai jos
	Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice



Clasificare

		Standard de testare	Evaluare
	Clasă de trafic	EN 13329	NK 21 Stambeni prostori koji se koriste malo ili povremeno NK 32 Komercijalni prostori/objekti sa srednjim prometom
	Conduită în caz de incendiu	EN 13501	Cfl - s1
	Emisii de formaldehidă	EN 717-1	clasă E1
	Rezistență la alunecare	EN 13893	DS

Caracteristici produs

	Structură suprafață	Sinhrona structura: Površinska struktura vizuelno i taktilno prati izgled dekora
	Antibacterian	Ne
	Antistatic	Ne
	Sistem cu clic	Allround-Click
	Potrivit pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă	Da – Napomena: može se koristiti do 29°C
	Rezistență termică	R = 0,0480 (m ² * K)/W
	Cerință pentru substrat	Privat: CS ≥ 10 kPa Comercial: CS ≥ 60 kPa
	Potrivit pentru încăperi umede	12467726

Karakteristike proizvoda

Format	858 mm x 143 mm x 8 mm
Pakovanje	PK = 13 Komada = 1,60 m ² / 12,40 kg
Garancija prema SKANDOR garantnim uslovima	
Privatni sektor	30 godina
Komercijalni sektor	15 godina
Napomene	Preporučuje se upotreba komercijalno dostupne zaštitne podloge i filcanih klizača u skladu sa uputstvom.
	Za čišćenje i održavanje, vidi uputstvo
	Podložno tehničkim izmenama
 	

Klasifikacija

		Standard za testiranje	Ocena
	Klasa korišćenja	EN 13329	NK 21 Stambeni prostori koji se koriste malo ili povremeno NK 32 Komercijalni prostori/objekti sa srednjim prometom
	Otpornost na požar	EN 13501	Cfl - s1
	Emisije formaldehida	EN 717-1	klasa E1
	Dinamički koeficijent trenja	EN 13893	DS

Karakteristike proizvoda

	Površinska struktura	Sinhrona struktura: Površinska struktura vizuelno i taktilno prati izgled dekora
	Antibakterijska	Ne
	Antistatička	Ne
	Klik sistem	Allround-Click
	Pogodan za podno grejanje toplom vodom	Da – Napomena: može se koristiti do 29°C
	Toplotni otpor	R = 0,0480 (m ² * K)/W
	Zahtevi za podlogu	Privatni CS ≥ 10 kPa Komercijalni CS ≥ 60 kPa
	Pogodan za vlažne prostorije	Ne