PRODUKTDATABLAD
Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED Mobile IR USB | Armaturer för lådor och skåp med IR-sensor, laddning via USB



Användningsområden

- Kök
- När ljus behövs med det finns inget strömuttag

Produktfördelar

- Kan enkelt tas med där ljus behövs tack vare batteridrift
- Enkel avtagbar tack vare den magnetiska fästanordningen

Produktegenskaper

- Integrerat uppladdningsbart batteri som kan laddas via USB-kabel
- 2 valbara driftlägen
- Driftläge 1: Påslag vid rörelse framför sensorn
- Driftläge 2: Påslag vid öppnande av lådan eller skåpsdörren



© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	0,50 W
Nominell märkspänning	5 V
Märkström	120,000 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Batteri

Fotometriska data

Ljusflöde	18 lm
Ljusutbyte	40 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcm
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	116,00 mm
Bredd	47,00 mm
Höjd	11,00 mm
produktvikt	50,00 g



LINEAR LED MOBILE IR USB

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20…+40 °C
Förvaringstemperatur	-20…+40 °C
Anslutningstyp	USB-C
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Antal tändcykler	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensortyp	Rörelse
Sensorteknologi	Infraröd/Photocell
Detekteringsvinkel på sensor	90 °
Detekteringsområde av rörelsesensor	0…8 cm

BATTERI

Batterityp	Litiumjon
Batteristorlek	Others
Batteriets nominella spänning	3.7 V
Nominell kapacitet för batteriet	500 mAh
Batteriets laddningstid	3 h

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Dokumentnamn
PDF	Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
PDF	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	CE-deklaration	LINEAR LED MOBILE IR USB WT
PDF	CE-deklaration	LINEARLED_NIGHTLUX
PDF	UKCA-deklaration	LINEAR LED MOBILE IR USB WT
PDF	UKCA-deklaration	LINEARLED_NIGHTLUX

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854536601	Blister 1	14 mm x 140 mm x 195 mm	70.00 g	0.38 dm^3
4099854536618	Transportförpackning 6	176 mm x 151 mm x 213 mm	538.00 g	5.66 dm^3
4099854536625	Transportförpackning 96	614 mm x 362 mm x 439 mm	8083.00 g	97.58 dm^3

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.