# PRODUKTDATABLAD
# TubeKIT® LED 60cm 8.9W CCT

LED Tubekit | Mobil LED-armatur med färgtemperaturjusteringsfunktion



## Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Korridorer, entréhallar, trapphus, vardagsrum, källare
- Hyllor, möbelinbyggnad eller montering under skåp
- Direkt eller indirekt belysning (t.ex. väggrampbelysning)

## Produktfördelar

- Mycket mångsidig tack vare valbar ljusfärg direkt på armaturen
- Enkel att använda och multifunktionell LED-listarmatur
- Alla nödvändiga tillbehör medföljer (skruvar, pluggar, fästen, krok)
- Klar för anslutning genom integrerad strömbrytare och kabel med EU-kontakt
- Ljusstark och robust med lång livslängd
- Energibesparingar på upp till 65 % jämfört med armaturer med T8-lysrör på CCG
- Homogent ljus

## Produktegenskaper

- Mobil LED-armatur med funktion för färgtemperaturjustering
- Clip-In-teknik för stationär användning och krok för mobil användning
- Homogen belysning
- Livslängd: upp till 30 000 timmar




© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

## Tekniska data

### ELEKTRISKA DATA

| | |
|---|---|
| Nominell watttal | 8,90 W |
| Nominell märkspänning | 220…240 V |
| Nätfrekvens | 50…60 Hz |
| Märkström | 42,000 mA |
| IP Inkopplingsström | 2.11 A |
| Startström tid $T_{h50}$ | 300 µs |
| Max antal armaturer per säkring B16 A | 38 |
| Max antal armaturer per säkring C10 A | 38 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 | 61 |
| Effektfaktor λ | > 0,90 |
| Total övertonshalt | < 20 % |
| Skyddsklass | II |
| Typ av drift | Mains voltage |


## Fotometriska data

| | |
|---|---|
| Ljusflöde | 890 lm |
| Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor | 1000 lm |
| Ljusutbyte | 100 lm/W |
| Färgtemperatur | 3000 K / 4000 K / 6500 K |
| Referensstyrningsinställning för innehållande ljuskälla (Kelvin) | 4000 K |
| Ljusfärg (angiven) | Varmvit / Kallvit / Dagsljus |
| Färgåtergivningsindex Ra | > 80 |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning | ≤6 sdcm |
| Flimmervärde (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskopisk effekt (SVM) | ≤0.4 |

### MÅTT & VIKT

| | |
|---|---|
| Längd | 600,00 mm |
| Bredd | 32,00 mm |
| Höjd | 33,50 mm |
| produktvikt | 200,00 g |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.



# LED TUBEKIT 8.9W 60CM CCT

## MATERIAL & FÄRGER

| | |
|---|---|
| Produktfärg | Wit |
| Färg på armaturhus | Wit |
| Material i kroppen | Polykarbonat (PC) |
| Material i höljet | Polykarbonat (PC) |
| Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12 | 650 °C |

## APPLIKATION & MONTERING

| | |
|---|---|
| Omgivningstemperaturområde | -20…+40 °C |
| Anslutningstyp | C-kontakt (EU) |
| Skyddstyp | IP20 |
| Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM] | IK03 |
| Ljusreglerbar | Nej |
| Monteringstyp | Surface |
| Lämplig användingsområde | Vägg |
| Med ljuskälla | Ja |
| Utbytbar ljuskälla | Nej |

## Livslängd

| | |
|---|---|
| Livslängd L70/B50 @ 25 °C | 30000 h [1)] |
| Antal tändcykler | 10000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## NÖDBELYSNING

| | |
|---|---|
| Typ av nöddriftstest | Ingen |

## CERTIFIKAT & STANDARDER

| | |
|---|---|
| Standarder | CE |
| Begränsad yttemperatur, D-märkt | Nej |
| LED-modul, utbytbar | Ej utbytbar |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

## Tillbehör

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

## Säkerhetsanvisningar

– Om den externa kabeln eller sladden till armaturen är skadad ska den endast bytas ut av en kvalificerad person för att undvika fara.
– För att minska risken för strypning ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.

## NEDLADDNINGSBARA FILER

| | Dokument och certifikat | Dokumentnamn |
|---|---|---|
| PDF | Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner | User Instruction G11280403 |
| PDF | Juridisk information | Safety insert G11252375 |
| PDF | Juridisk information | Legal insert G11222439 |
| PDF | Juridisk information | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
| PDF | CE-deklaration | Declaration of Conformity CE_LED TUBEKIT |

## LOGISTIKDATA

| Produktkod | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym |
|---|---|---|---|---|
| 4099854858222 | Kapsel<br>1 | 50 mm x 723 mm x 50 mm | 276.00 g | 1.81 $dm^3$ |
| 4099854858239 | Transportförpackning<br>8 | 740 mm x 215 mm x 131 mm | 2703.00 g | 20.84 $dm^3$ |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.