PRODUKTDATABLAD

Orbis Easyfix 220mm 14W Phase Cut DIM 827 IP54 White

Orbis Easyfix Phase Cut DIM IP54 | LED-takarmatur med Easyfix-monteringslösning



Användningsområden

- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)
- Badrum
- Verkstäder, garagen, täckta lagerområden utomhus

Produktfördelar

- Enkel montering
- Mycket homogent ljus med lätt bakgrundsljus
- Kapslingsklass: IP54 (underifrån) ger ytterligare skydd mot fukt

Produktegenskaper

- Enkel montering utförd av en person
- Fasavgränsad dimning
- Kapslingsklass: IP54
- Färgtemperatur: 2 700 K

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	14,00 W
Nominell märkspänning	220…240 V
Nätfrekvens	50…60 Hz
Märkström	60,000 mA
IP Inkopplingsström	6,6 A
Startström tid T_{h50}	168 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	63
Max antal armaturer per säkring C10 A	53
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	84
Effektfaktor λ	≥0,5
Total övertonshalt	20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage


Fotometriska data

Ljusflöde	1000 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1500 lm
Ljusutbyte	71 lm/W
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcm
Flimmervärde (Pst LM)	<5 %
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Diameter	220,00 mm
Höjd	31,00 mm
produktvikt	380,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.



ORBIS EASYFIX220 SEN
14W CCT IP54

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Polypropen (PP)
Material i höljet	Polystyrene (PS)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20…+40 °C
Förvaringstemperatur	-20…+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP54
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	FASKANT
Monteringstyp	Surface
Lämplig användingsområde	Yta
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Antal tändcykler	12500

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

– Monteringsskruvar och pluggar ingår

Säkerhetsanvisningar

– Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
– Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
– Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
– Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Dokumentnamn
PDF	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	G11289514 ORBIS EASYFIX
PDF	Juridisk information	Legal Insert G11230649
PDF	Juridisk information	Safety insert G11219301
PDF	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	CE-deklaration	ORBIS EASYFIX
PDF	UKCA-deklaration	ORBIS EASYFIX

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854844973	Kapsel 1	37 mm x 227 mm x 230 mm	447.00 g	1.93 dm^3
4099854844980	Transportförpackning 8	319 mm x 249 mm x 262 mm	3812.00 g	20.81 dm^3

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.