

Produktblad nr. 12804.66

2019.01



ADORA® Exigo 150CC termostatisk blandearmatur til bruser med ECO stop.

Mat børstet rustfrit stål

Betingelser for montering og brug:

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

Betjening:	2 greb, et for vandstrøm og et for temperatur
Montering:	På væg, ¾" tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentrisk overgangsnippel ½"
Udløb:	Afgang til bruserslange gennem nippel ½" rørgvind
Støjgruppe:	Gruppe 2
Trykgruppe:	Gruppe 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højest 50 kPa)
Vandstrøm:	20 liter pr. min. ved 3 bar vandtryk
Indløbstemp.:	Maks 80°C
Drifts tryk:	1-6 bar
Test tryk:	25 bar
ECO stop:	Vandsparer funktion
Materiale:	Rustfrit stål AISI 304.
Vandstrøm:	Regulering, keramisk spindel. Termostat, messing unit, bi-metal
Indikator:	Termostat + 38° -
Test:	DS/EN1111
Tilbehør:	Rosetter
Mærket med:	ADORA® logo

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømventil.

Vedligeholdelse: Til daglig rengøring anbefales, at tørre armaturet af med en fugtig blød klud evt. med et neutralt rengøringsmiddel. Kalkaflejringer og misfarvninger opstår ved manglende vedligeholdelse. Anvend rengøringsmidler uden syre, klor, fosfor og slibemidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, må der aldrig sprayeres direkte på armaturet. Klude og rengøringssvampe med slibende effekt må ikke anvendes, da det kan skade overfladen. Den unikke overfladeglans på rustfrit stål fastholdes ved løbende anvendelse af plejemidler til rustfrit stål.

