

Laddkabel 3-fas, mode 3, kontaktuttag typ 2 till typ 2

LADDKABEL 3-FAS TYP2 32A 5M 400V MAX EFFEKT 22KW MODE3



Artikelnr: 4024003501

Ean artikelnr: 7318270046042

Materialklass GG09

Du behöver kundnummer för att handla av oss. Vi säljer inte till privatpersoner.

Teknisk data

- Varumärke: Gelia - Amptec
- Typ: BS-CHC004-5M
- Typ av infrastruktursida: Typ 2
- Märkström: 32 A
- Strömtyp: AC trefas
- Vikt: 3 kg
- Kapslingsklass (IP): IP66
- Förpackningsstorlekar: 5
- Typ av fordonssida: Typ 2
- Märkspänning: 400 V
- Kabeltyp: Rak
- Laddningsläge: Läge 3
- Längd kabel: 5 m

Artikelinformation

Laddkabel för trefasladdning av elbilar. Mode 3, med typ 2-kontakter i båda ändar. Används till elbilar med uttag typ 2 för att ladda via stationära laddboxar eller laddstationer med kontaktuttag typ 2. Laddningen kan vara så kallad normalladdning eller semisnabbaddning beroende på hur hög effekt laddboxen har. Kabeln är tillverkad av TPU (termoplastisk polyuretan) som ger lätthanterlig och solid kabel för alla miljöer. I ledarna finns ren koppar av högsta kvalitet som bidrar till enastående laddningsegenskaper. Den robusta designen gör att kabeln klarar sig även om man skulle råka köra över den med bilen. Handtagen är ergonomiskt utformade för ett stadigt grepp och enkel hantering. Kontakterna är i högkvalitativt ABS-material för att få ett stilrent utseende och bra egenskaper. Kontaktdonen har inbyggd smart teknik som övervakar laddningssessionen och stoppar den vid för hög temperatur. Laddningssessionen återupptas när temperaturen är på en acceptabel nivå igen. En Mode 3 typ 2-kabel har en typ 2-kontakt på ena sidan och bilens laddkontakt på den andra sidan. Mode 3-kabeln ger dig säker laddning på tusentals publika laddstationer i Sverige och i övriga Europa. Kabeln kan naturligtvis också användas hemma, i bostadsrättsföreningen och på arbetsplatsen om laddbox/laddstation finns där..

