

Tekniskt Informationsblad



Hornbach Takfärg

- ✓ för inomhusbruk
- ✓ vit
- ✓ vattenlöslig
- ✓ lätt att applicera
- ✓ god täckförmåga
- ✓ 3 helmatt

Egenskaper

Hornbach takfärg är en helmatt, vattenlöslig dispersionsfärg med god täckförmåga för användning inomhus. God täckförmåga. Slitstark, diffusionsöppen, luktneutral och låg emission. Droppar/stänker minimalt, lätt att applicera.

Kontrollerad enligt SS EN 13300

Täckförmåga	Klass 2	Vid en förbrukning av ca 7 m ² /l
Härdighet mot våtnötning	Klass 3	bra tvättbarhet

Användningsområde

Passar på all vanlig inomhusputs, betong, gips, gipsskivor, strukturtapeter i papper och andra strukturtapeter, samt för övermålning av matta, intakta och gamla lager av dispersionsfärg.

Färgton

vit

Glansgrad

3 helmatt

Innehållsförteckning

Plastdispersion, titanoxid, kalciumkarbonat, vatten, additiv och konserveringsmedel (metyl- och benzisotiazolinon).

VOC-innehållet i denna produkt är max. 1 g/l. EU-gränsvärdet är 30 g/l (kategori A/a från 2010).

GIS-Code

M-DF01

Ljusbeständighet

mycket bra

Väderbeständighet

Ska endast användas inomhus.

Förtunningsmedel

vatten

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.

Tekniskt Informationsblad



Förbrukning

1 l till ca 5 – 7 m² vid en applicering beroende på underlag.

Torktid

Överstrykningsbar efter 4-6 timmar (20°C/rel. luftfuktighet 65 %. Högre luftfuktighet/lägre temperatur kan förlänga torktiden.)

Verktyg

Pensel, roller, sprutapparat

Verktögsrengöring

Med vatten direkt efter användning.

Underlaget

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från olja och fett och fästande. Ta bort lager som flagnar eller inte är fästande. Tvätta av limfärger och kritande ytlager helt.

Användning

Rör om noga innan användning. Ny puts ska ha härdat minst fyra veckor. Grunda spröda och starkt sugande underlag med Hornbachs djupgrund. Förtunna takfärgen med vatten upp till 5 % för grundappliceringen. Applicera slutstrykningen med oförtunnad färg.

Viktiga upplysningar

Måla inte vid temperaturer under 8°C (gäller omgivningens och underlagets temperatur). Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

Säkerhetsråd

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P301 VID FÖRTÄRING: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P273 Undvik utsläpp till miljön. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall.

Avfallshantering

Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Lämna flytande materialrester till uppsamlingsplats för färg och lack.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.