

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Fuktspärsteknik	Namn: Nya Fuktspärsteknik i Sverige AB
Namn: Optidrain	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Optidrain är den fuktskyddande, dränerande och värmeisolerande skivan. Den används med fördel som värmeisolerande lager på källarvägg, under platta på mark eller i kryppgrund.	EMAS-registrering: -
Artikelnr: RSK 241 68 75	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: DBG - Lager av skivor eller block av cellplast	REPA-registret: Ja
BK04: 01302 - Cellplast	

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	B	
Bedömningsförklaring:	B: Vid tillverkning av produkten används som mest 12 % butadien, som klassificeras som ett utfasningsämne. Tillverkaren har lämnat ett restmonomerintyg (för A måste halten av restmonomer vara ≤ 2 %).	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (S)	-
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	-	
Annan miljömärkning:		
Energiklass:		
	Förnyelsebara råvaror:	
	Nanopartiklar:	❓ Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Byggvarudeklaration 3	2017-06-28	2018-01-11	Manuellt
 Produktinformation	2007-01-01	2018-01-11	Manuellt
 Produktinformation		2018-01-11	Manuellt
 Produktinformation		2018-01-11	Manuellt
 Produktinformation		2018-01-11	Dynamiskt
 Produktinformation		2018-01-11	Dynamiskt
Internt dokument *1	2017-12-01	2018-01-11	Manuellt
Internt dokument *1	2016-05-03	2016-11-23	Manuellt
Intyg för restmonomer *1	2017-06-01	2017-07-04	Manuellt
Intyg för restmonomer *1	2017-04-03	2017-07-04	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
bitumen	8052-42-4	≤25 %	
(pentan)	109-66-0	≤5 %	H225, H304, H336, H411
styren-butadien polymer		≤15 %	
(butadien)	U § 106-99-0	≤12 %	H220, H340, H350
(styren)	R H1 100-42-5	≤12 %	H226, H315, H319, H332, H361d, H372
styrencellplast	9003-53-6	≤80 %	
(styren)	R H1 100-42-5		H226, H315, H319, H332, H361d, H372

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
VOC:	Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:	Tillverkning:	Återanvändning:	Ja
TVOC 4:	Totalt:	Materialåtervinning:	Ja
TVOC 26:		Energiutvinning:	Ja
Formaldehyd:		Deponering:	
Uppfyller E0:		Avfallsslag:	15 01 02
Uppfyller E1:		Farligt avfall:	-
Uppfyller M1:			
Uppfyller M2:			
Uppfyller CARB1:			
Uppfyller CARB2:			
EMICODE:			

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd: 50- år
Post-consumer:	

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Övrigt

Bedömd:	2018-01-11 av Angelica Hultin
Reviderad:	2018-04-22 av Auto Update
SHMD-nummer:	SHMD-VMFFF42JM
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3

Förklaringar

(U) Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.

Förklaringar

U	Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
(H1)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
H1	Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
?	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(ämnasnamn)	Ett ämnasnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
15 01 02	Plastförpackningar
H220	Extremt brandfarlig gas.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H340	Kan orsaka genetiska defekter.
H350	Kan orsaka cancer.
H361d	Misstänkts kunna skada det ofödda barnet
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.