

Tekniskt Informationsblad



HORNBACH PU Snickerifärg MIX 70 Blank

- ✓ extra täckande
- ✓ extra reptålig
- ✓ extra hållbar

Egenskaper

Hornbach PU Snickerifärg är en polyuretanförstärkt snickerifärg. PU Snickerifärg har en utmärkt täckförmåga, stark vidhäftning och ger en skyddande färgfilm med hög ythårdhet. Den vattenburna Hornbach PU Snickerifärg är lätt att arbeta med, torkar snabbt och har en bra utflytning. Hornbach PU Snickerifärg är luktsvag.

Måste brytas i Hornbachs färgcenter!

- för dekorativ och skyddande målning

Användningsområde

För målning av grundmålade trä- och metallföremål, varmvattenelement, grundmålade hårdplast, mineraliska underlag m. m. Enligt EN 71.3 lämplig för målning av barnleksaker.

Idealisk för målning inomhus på köksluckor, dörrar, karmar, socklar, möbler samt inuti ex köksskåp samt rostskyddsgrundade plåt- och ståldetaljer.

Färgton

Bryts med hjälp av Hornbach brytsystem!

Glansgrad

70 blank

Innehållsförteckning

Polyuretan-akrylatdispersion, pigment, fyllmedel, vatten, additiver, konserveringsmedel 2-metyl-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.

VOC-innehållet i denna produkt är max. 40 g/l. EU-gränsvärdet är 130 g/l (kategori A/d från 2010).

GIS-Code

-

Ljusbeständighet

Mycket bra

Väderbeständighet

Ska endast användas inomhus.

Förtunningsmedel

Vatten

Förbrukning

1 l räcker till ca 12 m² vid en applicering beroende på underlag. Gör en en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.

Tekniskt Informationsblad



Torktid

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % yttorr efter ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Genomtorr efter ca 24 timmar. Högre luftfuktighet/lägre temperatur kan förlänga torktiden.

Verktyg

Pensel, lackroller, färgspruta.

Verktygsrengöring

Rengör verktygen med vatten direkt efter användning.

Användning

Bryt i önskad färgton i Hornbachs färgcenter innan användning. Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från fett och rost. Avlägsna helt alla lösa, flagnande och gamla lager. För maximal vidhäftning använd Hornbach Grundfärg.

Förberedelse av underlaget:

Material	1. Slipning	2. Rengöring	3. Grundmålning
järn & stål	slippapper (K 120)	universal-förtunningsmedel	rostskyddsgrund
trä	slippapper (K 120 – K 240)	dammtrasa	multigrund/ vid behov
zink	slipduk + ammoniak 1:3 med vatten + 1 droppe sköljmedel (vätmedel)	klart vatten	multigrund
syntetmaterial			
gamla färgskikt	slipduk (fin) eller färgborttagningsmedel	dammtrasa	

Rör om noga innan användning. Applicera sedan 1 - 2 lager Snickerifärg på det förberedda underlaget.

Viktiga upplysningar

Används inte under +5 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot falla för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

OBS: För att få optimal täckförmåga med lysande, intensiva färger, som t.ex. gult, orange, rött, rekommenderas förstrykning med en jämförbar täckande vitbaserad pastellfärg. Eventuellt kan en andra täckstrykning behövas.

Säkerhetsanvisningarna

Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Rådgivning för isotiazolinonallergiker på tel. +46 31 7799200.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läs etiketten före användning.

Miljöskydd: Undvik utsläpp till miljön.

Miljö

Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.