

Certifikat

367401

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Mataki Halotex® RS10, Underlagstak

Innehavare

Mataki , Box 22, 263 21 Höganäs
Organisationsnummer: 556739-6980
Tel: 042-33 40 00, Fax: 042-33 40 70
E-post: info@mataki.com , Hemsida: www.mataki.se

Produkt

Halotex RS10, är ett diffusionsöppet underlagstak som består av en stomme av polyesterfiberduk belagd med en polyuretan. Produkten har en nominell ytvikt om 220g/m².

Avsedd användning

Avsedd att monteras som ett vattenavledande skikt under yttertak av profilerad plåt eller takpannor av tegel, betong eller dylikt. Minsta taklutning 14 grader.

Godkännande

Produkten har bedömts mot SP Certifierings Certifieringsregel CR 128, bilaga 3, Underlagstak. Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

BBR

Fukt, allmänt	6:51
Fuktsäkerhet, Lufttäthet	6:531
Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325
Taksäkerhet, Allmänt	8:241, tredje stycket

PBL

Energihushållning och värmeisolering, begränsning av konvektion i bakomliggande isolering	8 kap 4§, punkt 6
---	-------------------

Tillhörande handlingar

Mataki Halotex RS10 – Horisontal montering, daterad 2014-11-13.
Halotex Projekteringsanvisningar, daterad april 2004.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-04-0207. Kontrollorgan: SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
DIFF2/09

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt text på förpackning och omfattar:

Märkning produkt, minst varannan löpmeter:

P-märke

Produktens typbeteckning

Certifikatets nummer

Ångtäthet

Löpande tillverkningsnummer/datum


Mataki Halotex® RS10 Underlagstak
367401
s_d värde
nr/datum

Märkning emballage:

Innehavare

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatets nummer

Längd, bredd

Kontrollorgan

Mataki, Höganäs

SP Certifiering
Mataki Halotex® RS10 Underlagstak
367401
Värde, värde
SP

Bedömningsunderlag

Rapport F515401B, F701400B, F925441C, FX225238B, FX225238D, FX225238S samt 4F013529 från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Produkten ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell lagring.

Taktäckning skall utföras i direkt anslutning till att underlagstaket installeras, men får exponeras för UV-ljus under en period som inte överstiger två månader.

Vid användning av produkten i isolerade takkonstruktioner, utan traditionell luftspalt, kan fuktdimensionering av konstruktionen vara lämplig.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2009-10-01.

**Giltighetstid**

Certifikatet gäller t.o.m. 2019-11-12.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**

Håkan Thiman

Linda Ring Thorén