



## EK PALAZZO BIANCO

Ek Palazzo Bianco ett golv i klassiskt holländskt mönster som påminner om svunna epokers praktfulla golvstilar. Det är dock en modern lamellparkett vilket gör det enkelt att lägga. Golv har fått en modern twist då det är vitpigmenterat, mattlackat och borstat. Basen är ekens naturliga färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar.

| PRODUKTBESKRIVNING                            |                       | FAKTA             |                                 | TEKNISKA EGENSKAPER        |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Artikelnummer                                 | 15313BEKWKW0          | Träslag           | Ek                              | Fuktkvot                   | EN13183     | 7%±2%       |
| Ytbehandling                                  | Mattlack              | Design            | Holländskt mönster              | Minsta medeldensitet kg/m³ |             | >500 kg/m³  |
| Bearbetning                                   | Borstad               | Sortering         | Town                            | Brandklassning             | EN13501-1   | Dfl-s 1     |
| Mått                                          | 2426 x 198, 5 x 15 mm | Golvtyp           | Kährs Original                  | Formaldehydutsläpp         | EN717-1     | E1          |
| Vikt per förpackning                          | 23 kg                 | Kollektion        | European Renaissance Collection | Innehåll PCP               | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| m² per paket                                  | 2, 89 m²              | Slipbart          | 3-4 gånger                      | Fogstyrka N/mm²            | EN1533      | NPD         |
| m² per bräda                                  | 0, 482 m²             | Naturlig/Infärgad | Infärgad                        | Värmeledningsförmåga       | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| DETALJERAD BESKRIVNING                        |                       | Brinellvärde      | 3, 7                            | Värmeledningsmotstånd      |             | .59 (m2K/W) |
|                                               |                       | Fog               | Woodloc® 5S                     | Biologisk hållbarhet       | EN350-2     | Class 1     |
| FÄRGFÖRÄNDRING                                |                       | Golvvärme         | Ja                              | CARB2                      |             | Compliant   |
|                                               |                       | Garanti           | 30 år                           |                            |             |             |
| Infärgad produkt, synbar förändring över tid. |                       | Ytmaterial        | Ädelträ                         |                            |             |             |
|                                               |                       | Ytskikt           | 3, 5 mm                         |                            |             |             |
|                                               |                       | Stomme            | Fur-/granlameller               |                            |             |             |
|                                               |                       | Tjocklek          | 15 mm                           |                            |             |             |
|                                               |                       | Läggningssmetod   | Flytande, nedlimning            |                            |             |             |
|                                               |                       | EAN-kod           | 7393969037570                   |                            |             |             |

### CERTIFIKAT

