



EK VERONA

Ek Verona är en 2-stav med ekens naturliga färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	152N38EK09KW 0	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Ytbehandling	Mattlack	Design	2-stav	Minsta medeldensitet kg/m³		>500 kg/m³
Mått	2423 x 200 x 15 mm	Sortering	Town	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s 1
Vikt per förpackning	23 kg	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
m² per paket	2,91 m²	Kollektion	European Naturals Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² per bräda	0,485 m²	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
DETALJERAD BESKRIVNING		Naturlig/Infärgad	Naturlig	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
		Brinellvärde	3,7	Värmeledningsmotstånd		.59 (m2K/W)
FÄRGFÖRÄNDRING		Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
		Golvvärme	Ja	CARB2		Compliant
		Garanti	30 år			
		Ytmaterial	Ädelträ			
		Ytskikt	3,5 mm			
		Stomme	Fur-/granlameller			
		Tjocklek	15 mm			
		Läggningsslag	Nedlimning, flytande			
		EAN-kod	7393969025171			

CERTIFIKAT

