

Vattenlås DB-LÅS I med slang



RSK 8084507

Klassiskt diskbänksvattenlås för installation i kök, tvättstuga och städutrymme. Vattenlåset kan anslutas mot diskho, tvättbänk och utslagsvask. Vattenlåset går att ansluta mot golv eller vägg. Vattenlåset kompletteras med T-förbindning RSK 8086503 grå eller RSK 8084505 vit när 2 st diskhoar ska anslutas. Vattenlåset är särskilt lämpat för renoveringar, men passar även nyinstallationer. Vattenlåset är lätt att demontera vid behov av rensning. Rensning sker genom att lossa de 2 st blå muttrarna vilket gör att underdelen enkelt kan dras av och rengöras. Om rensrör är installerat kan rörledningen rensas samtidigt som vatten spolats genom vattenlåset. Vattenlåset levereras med proppad anslutning för diskmaskin. Vattenlåset kan installeras i kök och storköksmiljö där max spillvattentemperatur är +90°C.

- Med kapbar flexibel slang.
- Anslutning: mutter G = 1 1/2".
- Utlopp: slätända Ø50 mm.
- Maxhöjd: 650 mm.

PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	8084507
RSK-NUMMER	8084507
FUNKTION	För diskbänk
UTFÖRANDE	enkelt, kapbar utloppsslang
DIMENSION	G40xØ50mm
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit