



EK TORUM

Ek Torum en vitpigmenterad, mattlackad plank/1-stav i rustik stil med ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla stora kvistar, sprickor och inslag av ytved. Mikrofasade kanter.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	151NYMEKONKW200	Design	1-stav	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
EAN-kod	7393969044677	Sortering	Lively	Minsta medeldensitet kg/m³		>500 kg/m³
Ytbehandling	Mattlack	Golvtyp	Kährs Original	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Mått	2000 x 187 x 15 mm	Kollektion	Sand Collection	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Vikt per förpackning	19 kg	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² per paket	2,2 m²	Brinellvärde	3,7	Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
m² per pall	100,8 m²	Fog	Woodloc® 5S	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.	Golvvärme	Ja	Värmeledningsmotstånd		.11 (m2K/W)
DETALJERAD BESKRIVNING		Garanti	30 år	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
			25 years	CARB2		Compliant
		Ytmaterial	Ädelträ	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Ytskikt	3 mm			
FÄRGFÖRÄNDRING		Stomme	Fur-/granlameller			
			15 mm			
		Läggningssmetod	Flytande, Nedlimning			
		Färg	Vit			
		ColourCode	1			

CERTIFIKAT



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssnliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.