

Tekniskt Informationsblad



Hornbach Akrylatfärg

- ✓ mycket god täckförmåga
- ✓ långtidsskydd
- ✓ mycket väderbeständig

Egenskaper

Hornbach Akrylatfärg är en vattenburen, lättbearbetad, högtäckande fasadfärg med akrylbaser för slutstrykning av ytor i utomhusmiljöer. Dessutom förhindras fuktupptagning i träet. Tack vare dess goda väderbeständighet behåller Hornbach Akrylatfärg glansen och de klara färgerna i många år.

Användningsområde

För slutstrykning av ytor i utomhusmiljöer (trähus, träbeklädnader, fasader, korsvirke, staket, gavlar).

Färgton

Måste brytas i Hornbachs färgcenter!

Glansgrad

40 halvbänk

Innehållsförteckning

Akrylatdispersion, baryumsulfat, organiska och oorganiska pigment, vatten, additiver, konserveringsmedel 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, zinkpyrit.

Ljusbeständighet

Mycket bra

Väderbeständighet

Mycket bra

Förtunningsmedel

Vatten. Använd utspädd. Färdig att använda.

Förbrukning

1 liter räcker till upp till 13 m² vid en applicering beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

Torktid

+20°C/rel. luftfuktighet 65% (Högre luftfuktighet/lägre temperatur kan förlänga torktiden.): Överstrykningsbar efter ca 12 timmar. Genomtorrt och kan beträdas efter ca 24 timmar. Undvik drag under torkning. Högre luftfuktighet/lägre temperatur kan förlänga torktiden.

Verktyg

Pensel, roller.

Verktögsrengöring

Omedelbart efter förbrukning med vatten.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.

Tekniskt Informationsblad



Användning

Underlaget måste vara torrt och rent och fuktkvoten får inte överstiga 16 %. **Nymålning:** 1. Behandla alla träytor, framför allt ändträ, med Hornbach Grundolja V. Vi rekommenderar behandling av hela konstruktionen med trägrundningsoljan. 2. Grunda hela ytan med utspädd Hornbach Trägrund V. 3. Låt torka. 4. Måla därefter med utspädd Hornbach Akrylatfärg, 2 – 3 strykningar. **Ommålning:** 1. Slipa eller skrapa ner kraftigt väderbitna ytor till det friska träet. 2. Rengör träytorna noga med fasadvätt samt tvätta bort mögel-, alg- eller mossbeläggningar med en lämplig mögeltvätt. 3. Behandla obehandlat trä med Hornbach Grundolja V. 4. Grunda hela ytan med Hornbach Trägrund V. 5. Låt torka. 6. Måla därefter med utspädd Hornbach Akrylatfärg, 2 – 3 strykningar. **Tips:** Inspektera träytorna regelbundet och bättra på små skadeställen med en gång. Om du använder flera burkar, se alltid till att du använder samma batchnummer (materialproduktionsnummer) för att undvika skillnad i färgton eller avlagringar. **Övrigt:** Rör om innehållet i burken noga före användning. Använd inte produkten i direkt solljus eller vid risk för regn eller dimma inom sex timmar efter strykningen.

Viktiga upplysningar

Används inte under +5 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot falla för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

Säkerhet

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. P273 Undvik utsläpp till miljön. P501 Kassera innehåll/behållare på miljöstation. Ytterligare uppgifter: EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. VOC-innehållet i denna produkt är max. 50 g/l. EU-gränsvärdet är 130 g/l (kategori A/d från 2010). Denna produkt räknas inte som biocidprodukt enligt förordning (EU) 528/2012, eftersom den genom den aktiva biocidingrediensen innehåller

en inåtriktad, intern skyddsfilm. Läs alltid etikett och produktinformation före användning! Svampdödande medel: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; 3-jod-2-propenylbutylkarbamat; diuron (ISO) Rådgivning för allergiker och tekniska frågor på tel. +46 31 7799200. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P302+P352 Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. P234 Förvaras endast i originalförpackningen. P405 Förvaras inlåst. P235 Förvaras svalt.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

Miljö

Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.