



Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, för sprayhuvud, PEX-anslutning



Exempelbild



Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För montering av urinaler
- För Preda urinaler
- För Selva urinaler
- För Tamina urinaler
- För Narva urinaler
- För installation av Geberit urinalstyrningar
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaper

- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram med borrhål $\varnothing$ 9 mm för montering i regelstomme
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedyj som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Elementhöjd kan anpassas till urinal, 112–130 cm
- Anslutningspositioner inställda för Preda urinal
- Universell inbyggnad för dolt montage för Geberit urinalstyrningar

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, färdigmonterad
- Skydd med skyddskåpa
- Skyddsplugg
- Anslutningsböj av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 63/50 mm
- Skyddskåpa

- Anslutningsklämma för elanslutning i inbyggnaden för dolt montage
- Vattenanslutning till höger på inbyggnaden för dolt montage
- Förberedd för PEX-anslutning
- Avstängningsventil med strypventil, färdigmonterad
- Med inbyggt tomrör för sköljning av rörledningen
- Skydd för serviceöppning 10,5 x 10,5 cm kan avkortas utan verktyg
- Spolningsslang böjbar
- Spolningsslang med guide som förhindrar att vatten ligger kvar
- Fäste för inlopp Rp 1/2" justerbart i höjd- och sidled
- Fäste för rak anslutning justerbar höjd och ljudabsorberande
- Urinalfästen M8, med justerbar höjd och bredd
- Balk med mittenmarkering kan justeras utan verktyg
- Märkning av anslutningspositioner för Preda och Selva urinal
- Extra infästning för urinal med tillbehör möjlig

Tekniska data

Flödestryck	1–8 bar
Provtryck vatten max.	16 bar
Provtryck luft / inert gas max.	3 bar
Vattentemperatur max.	30 °C
Flödesnivå vid 1 bar utan flödesbegränsare	0.3 l/s
Flödesnivå vid 1 bar med flödesbegränsare	0.18 l/s
Material	Stål

- Packning $\varnothing$ 57/50 mm
- Vattenlås $\varnothing$ 50 mm, med packning på urinal
- 2 gängstänger M8
- Fäste för skyddsror $\varnothing$ 25 och $\varnothing$ 28 mm till PEX-rör
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
111.673.00.1	8100517	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Tillbehör

- Geberit Duofix set väggfästen för enkelmontering
- Geberit Duofix set väggfästen för enkel- och systemmontering
- Geberit Duofix infästningsmaterial för stödelementavstånd 50–57,5 cm



- Väggbeslag beställs separat