

PRODUKTDATABLAD

HALOPIN PRO 60 W 230 V G9

HALOPIN® PRO | Halogenlampor med G9-sockel



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Arbetsplatsbelysning
- Läsbelysning
- Matbordsbelysning
- Spegelbelysning
- Accentbelysning
- Stämningsbelysning

Produktfördelar

- Brillant accentbelysning
- Otroligt små dimensioner för ny revolutionerande armaturdesign
- Robust glödtråds konstruktion tack vare innovativ och unik noppningsteknik
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- UV-filer
- Uppfyller IEC 60432-2 tack vare integrerad säkringsfunktion
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Ljuskällan släcks tillförlitligt
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.



- Dimbar
- Färgåtergivningindex R_a : 100

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	60 W
Märkeffekt	60.00 W
Nominell märkspänning	230 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	75 W

Fotometriska data

Ljusflöde	980 lm
Ljusutbyte	16 lm/W
Ljuskfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	2800 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljuskfärg	1028



349631_HAL_HV_UVS

Ljustekniska data

Uppstartstid	0.0 s
--------------	-------

MÅTT & VIKT

Totallängd	46.00 mm
Avstånd a / LCL	22,0 mm
Diameter	14,00 mm
produktvikt	3,24 g

Livslängd

Antal tändcykler	50000
------------------	-------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G9
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Rörform

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	G
Energiförbrukning	60.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HSGST/C/UB-60-230-G9-22
Ordernummer	66760 ECO

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G9
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	51,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	14.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	14.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.452
Kromaticitetskoordinat y	0.409
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714437
Modellnummer	AC35351

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Declarations Of Conformity CE	HAL G9
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spectral power distribution	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321945372	Kapsel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	5.25 g	0.04 dm ³
4008321945389	Transportförpackning 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	127.00 g	0.93 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.