

PRODUKTDATABLAD HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4

HALOSTAR® PRO | Lågvoltshalogenlampor med stiftsockel



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Köksbelysning
- Läsbelysning
- Entrébelysning
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Brillant accentbelysning
- Betydligt lägre CO₂ utsläpp
- Högt ljusutbyte i jämförelse med standardlampor
- Otroligt små dimensioner för ny revolutionerande armaturdesign
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 4 000 tim.
- 100 % dimbar



- Färgåtergivningindex R_a : 100
- IRC-teknik

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	7 W
Märkeffekt	7.00 W
Nominell märkspänning	12 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	10 W

Fotometriska data

Ljusflöde	95 lm
Ljusutbyte	13 lm/W
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	2800 K
Färgåtergivningindex Ra	100
Ljusfärg	1028
UV-skydd	Ja



349619_HAL_IRC

Ljustekniska data

Uppstartstid	0 s
--------------	-----

MÅTT & VIKT

Totallängd	33.00 mm
Avstånd a / LCL	22,0 mm
Diameter	10,0 mm
produktvikt	1,1 g

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G4
--------	----

Kvicksilverfri	Ja
----------------	----

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	7.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HSGST/UB-7-12-G4-10/22
Ordernummer	64417 ECO

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G4
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	33,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	10,0 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	10,0 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.452
Kromaticitetskoordinat y	0.409
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714441
Modellnummer	AC35314

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration HAL LOW VOLT
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spectral power distribution	349619_HAL_IRC

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321963192	Kapsel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	3.10 g	0.04 dm³
4008321963215	Transportförpackning 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.