

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® PRO | Lågvoltshalogenlampor med stiftsockel



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Köksbelysning
- Läsbelysning
- Entrébelysning
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Brillant accentbelysning
- Betydligt lägre CO₂ utsläpp
- Högt ljusutbyte i jämförelse med standardlampor
- Otroligt små dimensioner för ny revolutionerande armaturdesign
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 4 000 tim.
- 100 % dimbar



- Färgåtergivningindex R_a : 100
- IRC-teknik

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	37 W
Märkeffekt	37.00 W
Nominell märkspänning	12 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	50 W

Fotometriska data

Ljusflöde	800 lm
Ljusutbyte	21 lm/W
Ljuskfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	2900 K
Färgåtergivningindex Ra	100
Ljuskfärg	1029
UV-skydd	Ja



349619_HAL_IRC

Ljustekniska data

Uppstartstid	0.0 s
--------------	-------

MÅTT & VIKT

Totallängd	44.00 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm
Diameter	12 mm
produktvikt	1,54 g

Livslängd

Antal tändcykler	50000
------------------	-------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	GY6.35
Kvicksilverfri	Ja

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	G
Energiförbrukning	35.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
Ordernummer	64432 ECO

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	GY6.35
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	44,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	12 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.444
Kromaticitetskoordinat y	0.406
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714431
Modellnummer	AC35321

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration HAL LOW VOLT
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spectral power distribution	349619_HAL_IRC

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300615905	Kapsel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	2.50 g	0.04 dm ³
4050300942445	Transportförpackning 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	197.40 g	1.92 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.