

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Lågvoltshalogenlampor med stiftsockel



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Entrébelysning
- Accentbelysning
- Läsbelysning
- Trädgårdsbelysning
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Brillant accentbelysning
- Otroligt små dimensioner för ny revolutionerande armaturdesign
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- Axial glödtråd för optimalt riktat ljus
- Speciella korrosionsskyddade stift
- UV-filter
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- 100 % dimbar
- Färgåtergivningindex R_a: 100



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	75 W
Märkeffekt	75.00 W
Nominell märkspänning	12 V

Fotometriska data

Ljusflöde	1450 lm
Ljusutbyte	19 lm/W
Ljutfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljutfärg	1030
UV-skydd	Ja



349642_HAL_NV_UVS

Ljustekniska data

Uppstartstid	0 s
--------------	-----

MÅTT & VIKT

Totallängd	44.00 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm
Diameter	12 mm
produktvikt	2,3 g

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	GY6.35
Kvicksilverfri	Ja

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	75.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HSGST/C/UB-75-12-GY6.35-12/30
Ordernummer	64450 S

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	GY6.35
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	44,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	12 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.437
Kromaticitetskoordinat y	0.404
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714473
Modellnummer	AC35324

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration HAL LOW VOLT

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spectral power distribution	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075094291	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4.30 g	0.04 dm ³
4058075094307	Transportförpackning 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	213.00 g	1.86 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.